サイズ表記について

タイヤサイド部における表示。
当カタログサイズ表では一部を省略しております。

中型・大型トラック・バス用

11 R 22.5 14PR
① ④ ⑤ ⑨

275/80 R 22.5 151/148 J
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

11/70 R 22.5 14PR
① ③ ④ ⑤ ⑨

10.00 R 20 14PR
① ④ ⑤ ⑨

小型トラック用

145 R 13 6PR
② ④ ⑤ ⑨

195/70 R 17.5 112/110 L
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

225/50 R 12.5 98 L
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧

6.00 R 15 8PR
① ④ ⑤ ⑨

①タイヤ断面幅(インチ)
②タイヤ断面幅(ミリメートル)
③偏平率(%)
④構造区分
(R:ラジアル、ー:バイアス)
⑤リム径(インチ)
⑥単輪荷重指数
⑦複輪荷重指数
⑧速度記号
⑨プライ表示
(タイヤの強度)

ロード・インデックス

タイヤ1本当たりの最大負荷能力

荷重指数	荷重能力(kg)	荷重指数	荷重能力(kg)
73	365	121	1450
74	375	122	1500
75	387	123	1550
76	400	124	1600
77	412	125	1650
78	425	126	1700
79	437	127	1750
80	450	128	1800
81	462	129	1850
82	475	130	1900
83	487	131	1950
84	500	132	2000
85	515	133	2060
86	530	134	2120
87	545	135	2180
88	560	136	2240
89	580	137	2300
90	600	138	2360
91	615	139	2430
92	630	140	2500
93	650	141	2575
94	670	142	2650
95	690	143	2725
96	710	144	2800
97	730	145	2900
98	750	146	3000
99	775	147	3075
100	800	148	3150
101	825	149	3250
102	850	150	3350
103	875	151	3450
104	900	152	3550
105	925	153	3650
106	950	154	3750
107	975	155	3875
108	1000	156	4000
109	1030	157	4125
110	1060	158	4250
111	1090	159	4375
112	1120	160	4500
113	1150	161	4625
114	1180	162	4750
115	1215	163	4875
116	1250	164	5000
117	1285	165	5150
118	1320	166	5300
119	1360	167	5450
120	1400	168	5600

速度記号

速度記号は規定の条件下で、そのタイヤが
走行できる速度(最高速度=能力)を示す記号です。

速度記号	最高速度(km/h)
J	100
L	120
N	140

※最高速度とは、そのタイヤを装着した時、車両が平坦な舗装路面において、出すことができる最高速度のことをいう。

保有サイズ・負荷能力・空気圧一覧／中型・大型トラック　・バス

- 表のJリムに適用するタイヤは、Jリムの代わりにJJリムを使用してもよい。
- 下線のあるリムが標準リム、その他のリムは許容リムを示す。なお、( )内のリムは、新設計車には使用しないことが望ましい。
- 空気圧は最大負荷能力に対応する値です。100kPa=1.0kgf/cm²
- 空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

| タイヤサイズ | MIX | | | | | | | | | TRUCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUS | | | | | | | | DUMPTRUCK | | | | | | | | | | | | | STUDLESS | | | | | | | | | | | | | SNOW | | | 最高空気圧(kPa) | 最大負荷能力(kg) | | 適用リム(下線は標準リム) |
|---|---|---|---

保有サイズ・負荷能力・空気圧一覧／小型トラック・バス(1～3.5tクラス)

タイヤサイズ	トラック・バス用									トラック・ダンプ用		スタッドレス				最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)		適用リム 下線は標準リム
	R214	R207	R205	R202	M812	M804	M810	G640	リトレッド保有	VLCP	G590	W989	W979	W969 W965	リトレッド保有		単輪	複輪	
LSR/LXR チューブレス																			
6.00R15 8			●													450	780	745	4.50E SDC(4½K)
6.50R15 8			●													475	875	835	4.50E SDC 5.50F SDC(4½K) (5K) (5½K)
215/60R15.5 110/108L			●											●		600	1,060	1,000	6.00SW
195/60R17.5 108/106L			●				●				G557			●		600	1,000	950	5.25 6.00
205/60R17.5 111/109L		●				●						●				600	1,090	1,030	5.25 6.00 6.75
225/60R17.5 116/114L			●				●						●			600	1,250	1,180	6.00 6.75
185/70R15.5 106/104L			●											●		600	950	900	5.25SW 6.00SW 5.25SWA
195/70R15.5 109/107L			●			●					G557		●			600	1,030	975	5.25SW 6.00SW 5.25SWA
195/70R17.5 112/110L		●					●					●				600	1,120	1,060	5.25 6.00
205/70R17.5 115/113L	●	●				●					●	●				600	1,215	1,150	5.25 6.00 6.75
215/70R17.5 118/116L		●				●						●				600	1,320	1,250	6.00 6.75
205/80R17.5 120/118L	●	●			●	●		●				●				600	1,400	1,320	5.25 6.00
195/85R15 113/111L		●										●				600	1,150	1,090	5J 5½J 6J(5K) (5½K) (6K)
185/85R16 111/109L		●				●					●	●				600	1,090	1,030	4½J 5J 5½J 6J(4½K) (5K) (5½K) 6K
195/85R16 114/112L	●	●			●	●	●			Ⓡ	●	●			Ⓡ	600	1,180	1,120	5J 5½J 6J(5K) (5½K) 6K
205/85R16 117/115L	●	●			●	●	●			Ⓡ	G557	●			Ⓡ	600	1,285	1,215	5J 5½J 6J 6½J(5K) (5½K) 6K 6½K
215/85R16 120/118L		●					●					●				600	1,400	1,320	5½J 6J 6½J 7J(5½K) 6K 6½K 7K
225/85R16 121/119L		●					●					●				600	1,450	1,360	6J 6½J 7J 6K 6½K 7K
LVR/LYR チューブレス																			
185/65R15 101/99L		●					●					●				600	825	775	5J 5½J 6J(5K) (5½K) (6K)
205/65R15 107/105L			●											●		600	975	925	5½J 6J 6½J
215/65R15 110/108L				●									●			600	1,060	1,000	6J 6½J 7J(6K) (6½K) (7K)
195/65R16 106/104L			●									●		W960		600	950	900	5½J 6J(5½K) 6K
205/65R16 109/107L		●			●	●					●	●				600	1,030	975	5½J 6J 6½J(5½K) 6K 6½K
215/70R15 107/105L												●				450	975	925	5½J 6J 6½J 7J (5½K) (6K) (6½K)
185/70R16 105/103L		●												●		600	925	875	5J 5½J 6J 6K
195/70R16 109/107L			●				●							●		600	1,030	975	5J 5½J 6J(5K) (5½K) 6K
205/70R16 111/109L	●	●				●				Ⓡ	●	●				600	1,090	1,030	5½J 6J 6½J(5½K) 6K 6½K
225/70R16 117/115L	R201	●			●	●						●				600	1,285	1,215	6J 6½J 7J 6K 6½K 7K
175/75R15 103/101L		●				●						●				600	875	825	5J 5½J(5K) (5½K)
185/75R15 106/104L	●	●				●						●				600	950	900	4½J 5J 5½J 6J(4½K) (5K) (5½K) (6K)
195/75R15 109/107L	●	●			●	●						●				600	1,030	975	5J 5½J 6J(5K) (5½K) (6K)
205/75R16 113/111L	●	●			●	●				●	●	●			Ⓡ	600	1,150	1,090	5J 5½J 6J 6½J(5K) (5½K) 6K 6½K
225/75R16 118/116L		●				●						●				600	1,320	1,250	6J 6½J 7J 6K 6½K 7K
175/80R15 101/99L		●										●				450	825	775	4½J 5J 5½J(4½K) (5K) (5½K)
205/80R15 109/107L	R201	●										●				450	1,030	975	5J 5½J 6J 6½J(5K) (5½K) (6K) (6½K)5.50F SDC 6.00GS SDC
37×12.50R17.5 8														●		350	1,650	—	8.25
LSR/LXR チューブタイプ																			
7.00R15 10			●							●						525	1,080	1,030	5.50F SDC
7.00R15 12														●		600	1,180	1,120	5.50F SDC
6.50R16 10			●			●				●			●			550	1,010	960	4.50E SDC 5.50F SDC
6.50R16 12			●				●			●						625	1,090	1,030	4.50E SDC 5.50F SDC
7.00R16 10			●			●				●			●			525	1,130	1,075	5.50F SDC
7.00R16 12			●			●				●			●			600	1,230	1,170	5.50F SDC
7.50R16 12			●											●		650	1,440	1,370	6.00GS SDC

※一部の商品は表記された速度記号と異なる場合があります。詳しくは各商品ページをご覧ください。
各商品ページのサイズ表に記載の△印(数量に限りある)サイズは上表に記載しておりません。

保有サイズ・負荷能力・空気圧一覧／バン・小型トラック(1tクラス)

タイヤサイズ	舗装路用				舗装路・非舗装路用				スタッドレス				最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)		適用リム (下線は標準リム)
	R710	V600	R670	R230	650V	604V	610V	DURAVIS CAMPER	VL1	VL10	W300	REVO 969 W965		単輪	複輪	
LVR/LYR チューブレス																
145R12 6											●		350	450	425	3.50B 4.00B 3½J 4J
145R12 8									●				450	520	495	3.50B 4.00B 3½J 4J
155R12 6						●			●				350	485	460	4.00B 4.50B 4J 4½J
155R12 8									●				450	560	535	4.00B 4.50B 4J 4½J
145R13 6						●			●				350	475	450	3.50B 4.00B 4.50B 3½J 4J 4½J
145R13 8						●			●				450	550	525	3.50B 4.00B 4.50B 3½J 4J 4½J
155R13 6									●				350	510	490	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
155R13 8									●				450	595	565	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
165R13 6		●							●				350	585	560	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
165R13 8		●							●				450	670	640	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
175R13 8			●						●				450	730	690	4.50B 5.00B 5.50B 4½J 5J 5½J
165R14 6		●				●			●				350	615	590	4J 4½J 5J
165R14 8		●				●			●				450	715	680	4J 4½J 5J
175R14 6		●					●		●				350	665	635	4½J 5J 5½J
175R14 8		●							●				450	775	735	4½J 5J 5½J
185R14 6		●							●				350	725	690	5J 5½J 6J
185R14 8		●					●		●				450	840	800	5J 5½J 6J
195R14 8									●				450	935	890	5J 5½J 6J
225/50R12.5 98L					●								450	750	—	6.75SW
235/50R13.5 102L					●								450	850	—	(6.75SW)
235/50R14 102L					651V							●	450	850	—	7JJ LT 7½JJ LT
265/50R14 108L					651V								450	1,000	—	7½JJ LT 8JJ LT 8½JJ LT
235/60R17 109/107N	●								●				375	1,030	975	6½J 7J 7½J
195/70R15 106/104L	●							●	●				600	950	900	5J 5½J 6J(5K) (5½K) (6K)
205/70R15 104/102L			●										450	900	850	6J 6½J(5½K) (6K) (6½K)
215/70R15 107/105L			●										450	975	925	5½J 6J 6½J 7J (5½K) (6K) (6½K)
185/75R15 106/104L	●												600	950	900	4½J 5J 5½J 6J(4½K) (5K) (5½K) (6K)
145/80R12 80/78N	●					●				●	●		350	450	425	3.50B 4.00B 4.50B 3½J 4J 4½J
145/80R12 86/84N	●												450	530	500	3.50B 4.00B 4.50B 3½J 4J 4½J
155/80R12 83/81N	●												350	487	462	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
155/80R12 88/87N	●												450	560	545	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
145/80R13 82/80N	●												350	475	450	3.50B 4.00B 4.50B 3½J 4J 4½J
145/80R13 88/86N	●												450	560	530	3.50B 4.00B 4.50B 3½J 4J 4½J
155/80R13 85/84N	●												350	515	500	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
155/80R13 90/89N	●												450	600	580	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
165/80R13 90/88N	●												350	600	560	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
165/80R13 94/93N	●												450	670	650	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J 5J
155/80R14 88/86N	●	●							●				350	560	530	4J 4½J 5J
165/80R14 91/90N	●	●							●				350	615	600	4J 4½J 5J
165/80R14 97/95N	●	●							●				450	730	690	4J 4½J 5J
175/80R14 94/93N	●												350	670	650	4½J 5J 5½J
175/80R14 99/98N	●												450	775	750	4½J 5J 5½J
185/80R14 97/95N	●	●							●				350	730	690	4½J 5J 5½J 6J
185/80R14 102/100N	●	●							●				450	850	800	4½J 5J 5½J 6J
195/80R14 106/104N	●												450	950	900	5J 5½J 6J
175/80R15 101/99L												W940	450	825	775	4½J 5J 5½J(4½K) (5K) (5½K)
185/80R15 103/101L			●						●				450	875	825	4½J 5J 5½J 6J(4½K) (5K) (5½K) (6K)
195/80R15 103/101L	●	●							●				350	875	825	5J 5½J 6J 5K(5½K) (6K)5.50F SDC
195/80R15 107/105L	●	●					●	●		●			450	975	925	5J 5½J 6J 5K(5½K) (6K)5.50F SDC
215/80R15 112/110L			613V									●	450	1,120	1,060	5½J 6J 6½J 7J(5½K) (6K) (6½K) 5.50F SDC 6.00GS SDC
155/95R13 94/92L SV-8				●									450	670	630	4.00B 4.50B 5.00B 4J 4½J
165/95R13 98/96L SV-8				●									450	750	710	4.50B 5.00B (4J) 4½J 5J
175/95R14 103/101L SV-8				●									450	875	825	4½J 5J 5½J

※一部の商品は表記された速度記号と異なる場合があります。詳しくは各商品ページをご覧ください。
各商品ページのサイズ表に記載の△印(数量に限りある)サイズは上表に記載しておりません。